

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Hümmling

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

Auch in SoftLine8.0Deluxe möglich



Wasserschenkel
auf Flügel
und Blendrahmen

...einfach besser

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme

Das SoftLine 8.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm



Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:
Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.