



# PrimeDoor 9.0 *Deluxe*

Holz-Haustüren  
mit Profilierung in  
eleganter, dezenter  
Ausstrahlung

**PrimeDoor**  
Holz-Haustüren



Drei hochtragfähige, verstellbare  
3D Haustürbänder, einstellbar ohne  
das Türblatt auszuhängen



Nur höchste Holzqualität  
ist die Voraussetzung für die  
dauerhafte Wertigkeit von  
Stöckel-Haustüren. Rahmen  
und Türblätter werden auf hoch-  
modernen, vollautomatischen  
Fertigungsstraßen bearbeitet.  
Lasergesteuerte Präzisions-  
CNC-Fräsanlagen gewährleisten  
exakte Öffnungen in großer  
Designvielfalt. Trotz technischer  
Höchstleistung ist im Fertigungs-  
ablauf immer wieder das  
handwerkliche Können unserer  
Facharbeiter unumgänglich.

**Bautiefe 90 mm**  
3 Scheiben-Wärme-  
schutzverglasung

...einfach besser

**Stöckel**

Fenster · Türen · Bausysteme

## PrimeDoor 9.0 Deluxe

Holz-Haustüren mit Profilierung  
in eleganter, dezenter Ausstrahlung  
Bautiefe 90 mm

**Ud-Wert 0,90\***  
W/m<sup>2</sup>K  
Glasausschnitt vollflächig

\* gilt für 3fach-  
Wärmeschutz-  
verglasung  
Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K

Optional:  
Austauschbarer,  
profilierter Wasserschenkel

Flache, behinderten-  
gerechte, thermisch  
getrennte Bodenschiene  
(optional mit Bodeneinstandsprofil)

Technische Änderungen vorbehalten.

Einzigartige Vierfach-Oberflächen-  
behandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes,  
abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung  
mit neutraler Beschichtung,  
Edelgasfüllung

Blendrahmen Bautiefe 90 mm,  
garantiert hohe Stabilität

Elegante Profilierung in Flügel,  
Glasleiste und Wasserschenkel

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz,  
hemmt die Kondenswasserbildung

Flügel Bautiefe 90 mm

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität,  
mehrschichtverleimt,  
stabil und verzugsfrei

90 mm

Zwei umlaufende Silikondichtungen,  
hoher Wärme- und Schallschutz,  
beste Schlagregen- und Luftdichtigkeit,  
weicher, satter Schließklang